

ZEITMÜNZZÄHLER ZMZ 0215



Abb. enthält eingebaute Option O



BESCHREIBUNG

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert.

- Aufbau mit moderner Mikroprozessortechnik
- Hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe
- Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM
- Die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von 99 h 59 min 59 sek.
- Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde
- Das Gerät nimmt beliebig viele Münzen an bis der maximale Zeitvorrat erreicht ist
- Einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung
- 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte
- Aufnahmemenge Münzbehälter: 120 Stück EUR 0,50
- Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung
- Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitschloss

MÖGLICHE SONDERAUSSTATTUNGEN		ART. NR.
A	2x 6-stelliges Münzenzählwerk	3000
BI	Bei Stromausfall keine Münzenannahme	3010
C	Akustisches Signal vor Zeitablauf; ab Werk einstellbar	3020
D	Wiedereinschaltsperr; Zeit einstellbar	3030
E	Schlüsselschalter zur geldlosen Freigabe	3040
F	Zeitstoppautomatik bei 100 mA (Nicht lieferbar in Verbindung mit Option L, M und G)	3050
G	3-phasesiges Schaltschütz 3 x 20 A (empf. ab 2,2 kW)	3061
L	24 V Sicherheitskleinspannung für Feuchträume	3120
O	Mehrfach Münzprüfer; Freigabebetrag einstellbar	3151
Q1	Vorlaufzeit; Zeit einstellbar	3240
Q2	Relais für Nachlaufzeit; Zeit einstellbar	3250
S	Externer Start	3180
T	Einbruchschutz durch zusätzlichen Sperrbügel	3200
U	Gleiche Schließung für das Gehäuseschloss	3210
V	6-stelliger Betriebsstundenzähler	3190
Z	Elektronische Zeitsteuerung für Duschen inklusive - 1 Magnetventil 1/2", 24 V (50 Hz) - 1 Transformator 230 V / 24 V für eine Steuerung	3280

Sicherheitshinweis: Bei Einsatz im Feucht- oder Nassbereich bitte Option L zusätzlich bestellen! Bitte Hinweis Seite 149 unten beachten!

TECHNISCHE DATEN	ZMZ 0215 AUFPUTZ	ZMZ 0215 UNTERPUTZ
Versorgung (U)	230 V	230 V
Leistungsaufnahme (S)	4 VA	4 VA
Schaltstrom (I)	16 A (AC1)	16 A (AC1)
Ausgangsrelais	Schließer	Schließer
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg
Abmessungen (B x H x T)	185 x 238 x 150 mm	235 x 280 x 165 mm
BESTELLINFORMATIONEN	ART. NR.	
ZMZ 0215	715301 __	715303 __
Münzeinwurf 0,10 Euro	_____69	_____69
Münzeinwurf 0,20 Euro	_____70	_____70
Münzeinwurf 0,50 Euro	_____71	_____71
Münzeinwurf 1,00 Euro	_____72	_____72
Münzeinwurf 2,00 Euro	_____73	_____73
Wertmarke Standard	_____74	_____74
Wertmarke Profil	_____76	_____76

Wertmarken bitte separat bestellen.

ZUBEHÖR ZUBEHÖR	ART. NR.	
Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.)	2020	2020
Wertmarke Profil silber (VPE 100 Stck.)	2025	2025
Wertmarke Profil messing (VPE 100 Stck.)	2050	2050
Magnetventil 1/2", 24 V (50 Hz)	5170	
Transformator 230 V / 24 V, 100 VA für max. 5 Steuerungen	3290	

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.