ZMZ 0205 – Zeitmünzzähler

DATENBLATT

Stand 12/2021

Beschreibung

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf der Münzen erscheint im Display die Anzahl der eingegebenen Münzen (maximal 2 Stück). Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Die letzten 9 Minuten bzw. Sekunden werden im Display blinkend angezeigt.

- Elektronisch gesteuerter Münzzähler
- Münzprüfer mit Lichtschranke ohne Falschgeldrückgabe
- Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder WM
- Die Grundzeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis 65 Stunden
- Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde
- Das Gerät nimmt bis zu zwei Münzen an
- Einfache Zeiteinstellung durch Dippschalter
- 1-stellige LED-Anzeige
- Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50
- Einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung
- Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitsschloss

Zur Steuerung mehrerer Verbraucher siehe Mehrfachmünzzähler MMZ ab Seite 165.

Technische Daten	ZMZ 0205
Versorgung (U)	230 V
Leistungsaufnahme (S)	2 VA
Schaltstrom (I)	16 A (AC1)
Ausgangsrelais	Schließer
Gewicht	3,0 kg
Abmessungen (B x H x T)	185 x 238 x 150 mm
Bestellinformation	**Art. Nr.**
ZMZ 0205	705301 _ _
Münzeinwurf 0,10 Euro	_ _ _ _ _ _ 69
Münzeinwurf 0,20 Euro	_ _ _ _ _ _ 70
Münzeinwurf 0,50 Euro	_ _ _ _ _ _ 71
Münzeinwurf 1,00 Euro	_ _ _ _ _ _ 72
Münzeinwurf 2,00 Euro	_ _ _ _ _ _ 73
Wertmarke Standard	_ _ _ _ _ _ 74
Wertmarke Profil	_ _ _ _ _ _ 76
Wertmarken bitte separat bestellen.	

Zubehör	Art. Nr.
Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.)	2020
Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.)	2025
Wertmarke Profil messing (VPE 100 Stck.)	2050
Magnetventil ½", 24 V (50 Hz)	5170
Transformator 230 V / 24 V, 100 VA für max. 4 Steuerungen	3290

Mögliche Sonderausstattungen		Art. Nr.
A	5-stelliges Münzenzählwerk	3000
E	Schlüsselschalter zur geldlosen Freigabe	3040
G	3-phasiges Schaltschütz 3 x 20 A (empf. ab 2,2 kW)	3061
L	24 V Sicherheitskleinspannung für Feuchträume	3120
T	Einbruchschutz durch zusätzlichen Sperrbügel	3200
U	Gleiche Schließung für das Gehäuseschloss	3210
Z	Elektronische Zeitsteuerung für Duschen inklusive - 1 Magnetventil ½", 24 V (50 Hz)	3280

Sicherheitshinweis: Bei Einsatz im Feucht- oder Nassbereich bitte Option L zusätzlich bestellen! Bitte Hinweis Seite 145 unten beachten!

Bitte bei der Bestellung von Optionen beachten: Die Rücknahmen von Geräten mit falsch bestellten Optionen ist ausgeschlossen!

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

Nordwestdeutsche Zählerrevision Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG
Heideweg 33 | 49196 Bad Laer | Germany | Tel. +49 (0)5424 2928-290 | Fax +49 (0)5424 2928-77